

ELEKTRO HEIZGEBLÄSE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ТЕПЛОГО ВОЗДУХА



-  **2÷18 Kw**
-  **1.720÷15.480 Kcal/h**
-  **6.811÷61.300 BTU/h**

- Epoxi pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Wahlschalter am Gerät für 2 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- Raumthermostat für Temperatureinstellung
- Geräteschutz durch Sicherheitsthermostat
- Edelstahlwiderstände
- Motor mit Thermosicherung
- Stromanschlusskabel mit Stecker

- Металлический каркас, покрытый эпоксидной порошковой краской
- Переключатель двух режимов нагрева, а так же использования только вентилятора
- Комнатный термостат для задания температуры
- Термостат безопасности для защиты аппарата
- Нержавеющее покрытие
- Двигатель с тепловой защитой
- Кабель питания с вилкой для всех моделей

SUNBEAM												€
	Kw	Kcal/h	BTU/h	air outlet	absorption	power supply	delta-t	mm (LxPxH)	weight	pallet	dimension m (LxPxH)	euro
30	2-3	1.720-2.580	6.811-10.216	300 m³/h	13 Amp.	1-230/50 ph-volt/Hz	37 °C	350x220 x360	6,7 kg	75 pz.	1200x800 x1900	230
90	6-9	5.160-7.740	20.433-30.650	650 m³/h	13 Amp.	3-400/50 ph-volt/Hz	39 °C	320x460 x450	13,8 kg	24 pz.	1200x800 x1900	350
150	9-15	8.600-12.900	34.056-51.084	950 m³/h	22,5 Amp.	3-400/50 ph-volt/Hz	48 °C	320x460 x450	18,3 kg	24 pz.	1200x800 x1900	500
180	9-18	10.320-15.480	40.863-61.300	1500 m³/h	28 Amp.	3-400/50 ph-volt/Hz	52 °C	320x460 x450	18,4 kg	24 pz.	1200x800 x1900	540